



SECURE 2C, EN 352, H-31 M-27 L-19 SNR-29

Freq.Hz	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean.att.	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0		34,0		37,3
St.dev.	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8		4,5		4,4
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2		29,5		32,9

SECURE 2C, ANSI S-3.19-1974, NRR 24 CSA A

Freq.Hz	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean.att.		15,7	20,7	28,8	36,9	35,2	37,0	37,8	39,6	38,6
St.dev.		2,8	2,1	3,0	2,9	3,2	3,4	2,2	2,4	2,8

SECURE 2C, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-28 dB Class 5

Freq.Hz	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean.att.		12,8	20,5	28,1	35,9	34,3		35,7		38,1
St.dev.		4,2	4,4	4,1	6,7	3,0		5,3		4,8
Mean-std		8,6	16,1	24,0	29,2	31,3		30,4		33,3