



SECURE 3C, EN 352, H-32 M-29 L-21 SNR-31

Freq.Hz	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean.att.	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4		34,2		35,2
St.dev.	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8		3,9		5,7
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6		30,3		29,5

SECURE 3C, ANSI S-3.19-1974, NRR 27 CSA A

Freq.Hz	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean.att.		19,4	23,6	33,5	37,9	36,5	35,0	39,4	39,2	39,6
St.dev.		2,9	2,1	1,9	4,3	2,1	3,3	2,8	2,6	2,4

SECURE 3C, AS/NZS 1270:2002, SLC(80)-31 dB Class 5

Freq.Hz	63	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean.att.		15,4	21,0	30,2	38,3	34,8		34,3		35,0
St.dev.		2,4	3,1	3,1	3,5	3,0		3,5		4,0
Mean-std		13,0	17,9	27,1	34,8	31,8		30,8		31,0