

ROOF MASTER

 **singing
rock**



#gravityisalwaysandeverywhere






W0091BY...


SINGING ROCK - KOMPLETTGURT ROOF MASTER

Leichter und voll verstellbarer Komplettgurt, bestens geeignet für Work Moves auf geneigten Bereichen und Dächern. Das einzigartige Singing Rock **MOTION SYSTEM** bietet dem Benutzer ungewöhnliche Bewegungsfreiheit ohne durch Arbeitsseile oder Sicherungssysteme eingeschränkt zu werden. Die ideale Lösung für das Arbeiten in Höhen, immer dann wenn genaue Positionierung und große Bewegungsfreiheit wichtig sind.


- Das **MOTION SYSTEM** ermöglicht präzise Positionierung bei maximalen Bewegungsradius.
- Bei auffangen eines Sturzes in den hinteren (dorsalen) roten textilen Anschlagpunkt nach EN 361, teilt das **MOTION SYSTEM** die Sturzenergie effizient auf die jeweiligen Körperteile auf.
- Der vordere (sternale) Anschlagpunkt EN 361 (D-Ring aus roter Aluminiumlegierung) ist tiefer angeordnet als bei herkömmlichen Gurten um das **MOTION SYSTEM** optimal ausnutzen zu können. Auch vorteilhaft beim „steigen“ am Seil mit Handsteigklemme, Bruststeigklemme etc.
- Dank des **MOTION SYSTEMS** ist es auch möglich diesen Befestigungspunkt für die Arbeitspositionierung zu verwenden, ohne die Bewegungsfreiheit des Benutzers einzuschränken.
- Der Benutzer kann somit problemlos arbeiten und ist gleichzeitig sicher am Befestigungspunkt befestigt und gegen Sturzgefahr geschützt.
- Der rote D-Ring kann auch als Anschlagpunkt EN 813 (Sitzgurt) verwendet werden, da er als Erweiterung der gesamten mobilen Brücke fungiert.
- Die einfache Einstellung des Hüftgurts und der Komfort beim Anlegen des Gurtes werden durch zwei Schnallen gewährleistet (STANDARD auf der rechten Seite und SPEED auf der linken Seite).
- Die seitlichen Textilschlaufen nach EN 358 zur Arbeitspositionierung, sind in roter Farbe gehalten und können sogar zwei Karabiner aufnehmen.
- Der 3D-Hüftgurt ist mit einer gummierten Textilie ausgestattet, die eine Anzahl von Befestigungsmöglichkeiten in Form von Durchlässen oder Löchern bietet. Hier kann mittels Reepschnur, Minikarabinern oder Schraubkettengliedern (Maillon Rapide) eine Reihe von Materialschlaufen nach eigenen Vorstellungen und Anforderungen eingerichtet werden. Je nach Einsatz und Anforderung können diese auch schnell verändert werden. Jeder Durchlass trägt maximal 10 kg.
- Am Hüftgurt sind 2 graue Materialschlaufen mit einer Tragfähigkeit von 5 kg befestigt.
- Die ergonomisch geformten Beinschlaufen weisen ein geringes Gewicht bei hoher Bequemlichkeit auf. Ihre Größe kann problemlos mittels der verarbeiteten Gleitschnallen eingestellt werden. Auf der Rückseite sind elastische Bänder verarbeitet, die Beinschlaufe und Hüftgurt miteinander verbinden.
- EXTRA TRICKY: Eine Neoprentasche an der rechten Beinschlaufe für kleine Gegenstände wie z.B. Schrauben (Siehe Video bei Minute 2:00).
- Auf den Hüftgurt sind reflektierende Streifen aufgedruckt. Erhöhung der Sichtbarkeit.



Easy-Lock buckle




SPEED buckle



Technischen Daten

Material	PES, PAD
MRL [kg]	150
Gewicht [ca. g]	1.570 g (Größe M)
Norm	CE • EN 358 • EN 361 • EN 81

Größentabelle



	S	M/L	XL
A [cm]	65–80	85–100	90–130
B [cm]	45–60	50–75	50–75
C [cm]	150–170	160–180	175–205

A – Hüftumfang
C – Körpergröße

B – Beinumfang



S
W0091BY02



M/L
W0091BY03



XL
W0091BY05



www

Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit e.K
Tegernseer Weg 1, 83679 Sachsenkam
Tel. 0049 (0)8021 5078 90
Fax 0049 (0)8021 - 5078 912
info@aliens-outdoor.de
www.aliens-outdoor.de



Kontakt



SocialMedia