

WIND MASTER

 **singing
rock**



#gravityisalwaysandeverywhere





W0112BY...

SINGING ROCK - KOMPLETTGURT WIND MASTER

Auffanggurt WIND MASTER

Arbeitsgurt den man nicht nur für die Wartung von Windkraftanlagen nutzen kann. Er eignet sich auch für Arbeiten in Höhen- und Serviceaktivitäten in der Telekommunikation oder der Baubranche. Der WIND MASTER hat viele Funktionen, aber sein Hauptmerkmal ist der Hüftgurt mit Kunststoff-Rückenabdeckung, die mit robusten Gleitern und der vorderen EN 361 LADDER CONNECTION POINT ausgestattet ist.

Der WIND MASTER ist mit klassischen EN 361 vorderen und hinteren Befestigungspunkten ausgestattet. Der hintere Befestigungspunkt wird in die Polsterung eingezogen, sodass er die Bewegung in engen Räumen nicht behindert, wenn er nicht verwendet wird. Zusätzlich gibt es den spezifischen EN 361 LADDER CONNECTION POINT auf der Vorderseite, der den Anschluss an EN 353-1 Fall-Stillstandssysteme ermöglicht und eine freiere Bewegung auf gesicherten Leitern und Strukturen bietet. Im Falle eines Sturzes von der LADDER CONNECTION POINT reißen die Hilfsnähte heraus und der Punkt ändert seine Position, sodass der Benutzer nicht Gefahr läuft, mit dem Kopf nach unten gedreht zu werden.

Der breite Hüftgurt mit Kunststoff-Rückenabdeckung und robusten Gleitern sorgt für viel Bewegungsfreiheit. Die Schultern sind mit abnehmbaren Schleifen auf der Vorderseite für Schnürhaken ausgestattet, die bei Nichtgebrauch entfernt werden können. Unter schwereren Belastungen wird die Schleife freigesetzt, sodass ein Falldämpfer im Falle eines Sturzes sicher eingesetzt werden kann. Die oberen Teile der Schultern sind mit Textilschlaufen nach EN 1497 ausgestattet.

Der EN 813/EN 358 Frontbefestigungspunkt eignet sich für Ruhe-, Senkungs- und Arbeitspositionierung. Zusätzliche Arbeitspositionierungsoptionen bieten die beiden Swing-out-Anhängepunkte nach EN 358 an den Seiten des Hüftgurts. Die SPEED-Schnallen an den Beinschlaufen und an der Taille sorgen für ein reibungsloses und schnelles An- und Ausziehen. Die Polsterung an den Beinschlaufen und Schultergurten verteilt das Gewicht des Benutzers gleichmäßig und reduziert so die Belastung und Ermüdung.


Der Hüftgurt ist mit zwei Standard-Schlaufen mit einer Traglast von 5 kg ausgestattet, sodass die notwendige Ausrüstung immer zur Hand ist. Die Stahlschnallen sind E-beschichtet für erhöhte Korrosionsbeständigkeit in nassen und salzigen Umgebungen. Egal, ob Sie ein erfahrener Windkrafttechniker sind oder gerade erst anfangen, der WIND MASTER bietet Ihnen die Sicherheit und Flexibilität, die Sie benötigen.



Technischen Daten

Material	PES, PAD
WLL [kg]	150
Gewicht [ca. g]	2.400 (Größe M)
Norm	CE • EN 358 • EN 361 EN 813 • EN 1497

Größentabelle



SIZE	S	M/L
A [cm/in]	65-80 / 25-31	75-100 / 29-39
B [cm/in]	45-60 / 18-24	50-75 / 19-29
A [cm/ft]	150-170 / 4.92-5.57	160-180 / 5.25-5.9
SIZE	XL	
A [cm/in]	85-130 / 33-51	
B [cm/in]	50-75 / 19-29	
A [cm/ft]	175-205 / 5.74-6.73	

S
W0112BY02



M/L
W0112BY03



XL
W0112BY05



www

Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit e.K.
Georg-Hardt-Straße 7
Tel. 0049 (0)8024 6080 30
Fax 0049 (0)8024 6080 312
info@aliens-outdoor.de
www.aliens-outdoor.de



Kontakt



SocialMedia